



Pavés rectangles



Formats	Dimensions nominales *		
	Largeur	Longueur	Hauteur
11x17	10-12 cm	14-24 cm	5-8 cm / 8-11cm
13x20	12-14 cm	16-26 cm	6-9 cm / 9-12cm

* Tolérance applicable à partir des limites des plages des dimensions nominales (min. et max.) : 1cm



Dénomination :

Pavés en granit suédois de réemploi ou de récupération avec la face supérieure sciée. On parle ici de recyclage puisqu'il y a transformation du produit



Origine :

Originaire de Suède et du Danemark, il est généralement récupéré au nord de la Flandre et aux Pays-Bas.



Descriptif :

Ce granit est très dur et imperméable. Il est particulièrement résistant à l'usure, au gel et aux produits chimiques.



Aspect:

Clivée ou patinée, la pierre présente des nuances de teinte gris, rose, rouge, brun, noir. Granit à grain fin comportant du quartz et du feldspath, le granit suédois possède une apparence cristalline avec une surface mouchetée.

[L'aspect général et les teintes peuvent varier en fonction des lots](#)



Applications:

Pavés et bordures pour l'aménagement de la voirie, des parcs et des jardins.



Caractéristiques:

PROPRIETES	UNITES	VALEURS DECLAREES
Masse volumique	Kg/m ³	Moyenne 2650
Porosité	Vol. %	Moyenne 0,2
Glissance	-	-
Résistance à la compression	N/mm ²	Moyenne 280
Résistance à la flexion	N/mm ²	-
Résistance au gel	-	Non gélif
Usure capon	mm	-